

## DESCRIPTION :

Panneau transformé formé de deux plaques de plâtre laminé à base de plâtre naturel recouverte par du carton double face, jointe par une structure en carton en nid d'abeilles.

## CHAMPS D'APPLICATION :

Construction de systèmes secs d'intérieur :

- Rayonnages d'ouvrages.
- Eléments décoratifs.

## AVANTAGES :

- Facilité et rapidité d'installation.
- Présente une finition prête à être peinte.

## DONNEES TECHNIQUES :

- Face carton : Beige
- Verso : Beige
- Type de bord longitudinal : Bord carré (BC)
- Type de bord transversal : Bord carré (BC)
- Réaction au feu : B s1 d0
- Largeur : 1200 mm

- Dénomination :
- Epaisseurs (e + e' + e) (mm):
- Longueurs (L) (mm):
- Poids approx. (kg/m<sup>2</sup>)
- Conditionnement : (Plaques/lot)

| PPAN 5A    |
|------------|
| 9,5+30+9,5 |
| 2.500      |
| 2.600      |
| 15,5       |
| 24         |

Les plaques de plâtre laminé sont livrées par lot comme indiqué sur la présente feuille de données de produit, des calles séparent les lots de plaques jointes dans chacun des lots.

## NORME :

- UNE-EN 13.915

## STOCKAGE ET CONSERVATION :

Stocker les plaques sur des surfaces planes, à l'abri des intempéries et du soleil et sous des bâches de protection.

## MANIPULATION :

Quand les plaques sont transportées par chariots élévateurs, les pales doivent étre ouvertes au maximum.

## COMPORTEMENT FACE AU FEU ET ACOUSTIQUE :

Ces concepts ne dépendent pas du produit, mais du système complet. Consulter les catalogues correspondants aux systèmes dans chaque cas.

## PRODUITS COMPLEMENTAIRES :

Profilés, bande pour joints, enduits et autres accessoires.

## MONTAGE :

Consulter le manuel d'installation PLACO.

Ces informations, et en particulier, les recommandations relatives à l'application et à l'usage final du produit, sont données de bonne foi, basées sur les connaissances actuelles et l'expérience de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de ses produits, lorsque ces derniers sont correctement stockés, manipulés et installés dans des situations normales, et selon leur durée de vie. Toutes les commandes sont acceptées en accord avec les termes de nos Conditions Générales de Vente et d'approvisionnement en vigueur. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de changer les spécificités techniques d'un produit sans avis préalable. Il en va de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version actualisée des fiches de données des produits, fiches dont nous fournissons une copie sur demande.



UNE - EN 13.915